

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



minyatür devre kesici - iK60N - 3 kutup - 6 A - C eğrisi

A9K24306

Ana

Cihaz uygulaması	Dağıtım
Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 iK60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	IK60N
Kutup tanımı	3P
Korumalı kutupların sayısı	3
[In] nominal akım	6 A -de 30 °C
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1
Standartlar	EN/IEC 60898-1
Ürün sertifikaları	SNI

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1
Kontakt konum göstergesi	Yok
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı

9 mm vida adımı	6
Yükseklik	85 mm
Genişlik	54 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	300 g
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek
Tel sıyırma uzunluğu	14 mm için üst veya alt bağlantı
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt
Toprak kaçacağı koruması	Yok

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Kirlenme derecesi	2 'e uygun EN/IEC 60898-1
Aşırı gerilim kategorisi	II
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	304 g
Paket 1 Yükseklik	5,5 cm
Paket 1 genişliği	7,5 cm
Paket 1 Uzunluk	9,5 cm
Birim paket türü 2	BB1
Paketteki birim sayısı 2	4
Paket 2 Ağırlığı	1,245 kg
Paket 2 Yükseklik	8,5 cm
Paket 2 genişliği	10 cm
Paket 2 Uzunluk	22 cm
Birim paket türü 3	S03
Paketteki birim sayısı 3	44
Paket 3 Ağırlığı	14,091 kg
Paket 3 Yükseklik	30 cm
Paket 3 genişliği	30 cm
Paket 3 Uzunluk	40 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------