

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



minyatür devre kesici - iK60N - 1 kutup - 32 A - C eğrisi

A9K24132

Ana

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Seri | Acti 9 |
| Ürün adı | Acti9 iK60 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | IK60N |
| Kutup tanımı | 1P |
| Korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 32 A -de 30 °C |
| Şebeke tipi | AC |
| Açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Eğim kodu | C |
| Kesme kapasitesi | 6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| Yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| Standartlar | EN/IEC 60898-1 |

Tamamlayıcı

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Manyetik açma limiti | 5...10 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 6000 A 100 % 'e uygunEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Sınırlama sınıfı | 3 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60898-1 |
| Kontakt konum göstergesi | Yok |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | AÇIK/KAPALI göstergesi |
| Montaj tipi | Takılabilir |
| Montaj desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 2 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 18 mm |
| Derinlik | 78,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 100 g |
| Renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
| Kilitleme seçenekleri tanımı | Kilitleme cihazı |
| Bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek |
| Tel sıyırma uzunluğu | 14 mm için üst veya alt bağlantı |
| Sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
| Toprak kaçağı koruması | Yok |

Ortam

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygun IEC 60529 |
| Kirlenme derecesi | 2 'e uygun EN/IEC 60898-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25...60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40...85 °C |

Paketleme üniteleri

| | |
|--------------------------|-----------|
| Birim paket türü 1 | PCE |
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 103 g |
| Paket 1 Yükseklik | 7,5 cm |
| Paket 1 genişliği | 1,8 cm |
| Paket 1 Uzunluk | 9,5 cm |
| Birim paket türü 2 | BB1 |
| Paketteki birim sayısı 2 | 12 |
| Paket 2 Ağırlığı | 1,301 kg |
| Paket 2 Yükseklik | 8 cm |
| Paket 2 genişliği | 9,8 cm |
| Paket 2 Uzunluk | 22 cm |
| Birim paket türü 3 | S03 |
| Paketteki birim sayısı 3 | 132 |
| Paket 3 Ağırlığı | 14,798 kg |
| Paket 3 Yükseklik | 30 cm |
| Paket 3 genişliği | 30 cm |
| Paket 3 Uzunluk | 40 cm |

Sürdürülebilirlik Teklifi

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
|------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH Düzenlemesi | REACH Bildirisi |
| REACH, SVHC içermez | Evet |
| EU RoHS Direktifi | Uyumlu EU RoHS Bildirisi |
| Toksik ağır metal içermez | Evet |
| Cıva içermez | Evet |
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında) |
| Çevre Beyanı | Çevresel Ürün Profili |
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|