

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



I/O distributed module, Modicon TM3, IP20 Optimized Bus Coupler Ethernet Interface

TM3BCEIP

Ana

Ürün serisi	Modicon TM3
Ürün uyumluluğu	Lojik kontrolör Hareket kontrolörü
Ürün ya da bileşen tipi	G/Ç dağıtılmış modül
Ürüne özel uygulama	Bus coupler module

Tamamlayıcı

Haberleşme port protokolü	Ethernet IP/Modbus TCP
Konnektörün tipi	RJ45 2 Ethernet daisy chain isolated USB device port Mini-B
Değişirme modu	Yarım duplex, tam duplex, otomatik anlaşma
İletim hızı	10, 100 Mbit/sn
Topoloji	Daisy chain
Port Ethernet	10/100BASE-T
Haberleşme ağ tipi	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (internet protocol)
Haberleşme hizmeti	Ethernet/IP adaptörü Modbus TCP/IP server RSTP (Ring topology support) SNMP Web sunucusu DHCP istemcisi BOOTP Address conflict detection FTP sunucusu
Web hizmetleri	Web sunucusu, Ethernet Web sunucusu, USB
Akım tüketimi	0,8 A -de 24 V DC dahili besleme maximum 7 expansion modules
Yerel sinyalleme	1 LED yeşil/kırmızı için PWR (System Status) 1 LED yeşil/kırmızı için MS (Modül Durumu) 1 LED yeşil/kırmızı için NS (Ağ Durumu) 1 LED yeşil/kırmızı için G/Ç durumu
Sabitlenme modu	By clipping locks (ray) Vidalarla (montaj plakası)
Genişlik	27 mm
Yükseklik	96,5 mm
Derinlik	70 mm

Ürün ağırlığı	0,10 kg
---------------	---------

Ortam

Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Kirlenme derecesi	2
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-10...60 °C
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC/EN 61010-2-201
Bağıl nem	10...95 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	0...2000 m
Depolama yüksekliği	0...3000 m
Titreşim direnci	3M4 üzerinde 35 x 15 mm simetrik DIN rayı

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	180 g
Paket 1 Yükseklik	7,2 cm
Paket 1 genişliği	10,4 cm
Paket 1 Uzunluk	12,4 cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	18
Paket 2 Ağırlığı	3,979 kg
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------