

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



7 inç geniş ekran, Basic model, 2 seri port, dahili RTC

HMIGXU3500

Ana

Ürün serisi	Harmony Easy GXU
Ürün ya da bileşen tipi	Gelişmiş dokunmatik panel
Ekran tipi	LCD dokunmatik ekran
Ekran rengi	65536 renk
Ekran çözünürlüğü	800 x 480 piksel WVGA
Ekran boyutu	7 inç

Tamamlayıcı

Arka aydınlatma ömrü	20000 saat
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Yazılım ürünü	Vijeo Designer Basic yapılandırma yazılımı
Bellek açıklaması	Dahili, 32 MB için uygulama Dahili DDR, 128 MB Dahili, 128 kB için yedek
Entegre bağlantı tipi	COM1 seri bağlantı: 9 yönlü erkek SUB-D konektör, RS422/RS485 protokol USB tip mini B
Kesim boyutları	190 x 135 mm

Ortam


Kalite etiketleri	CE
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C
IP koruma derecesi	IP65 (ön panel)

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	881 g
Paket 1 Yükseklik	91,66 mm
Paket 1 genişliği	180,01 mm

Paket 1 Uzunluk	257,41 mm
Birim paket türü 2	S04
Paketteki birim sayısı 2	12
Paket 2 Ağırlığı	11585,5 g
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	40 cm
Paket 2 Uzunluk	60 cm
Birim paket türü 3	P12
Paketteki birim sayısı 3	144
Paket 3 Ağırlığı	148026 g
Paket 3 Yükseklik	950 mm
Paket 3 genişliği	800 mm
Paket 3 Uzunluk	1200 mm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geliştirme İmkani	Dijital modüllerle geliştirilebilir 

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------