

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Dokunmatik Operatör Paneli paslanmaz 800 x 600 piksel SVGA- 12,1" TFT - 96 MB

HMIGTO6315

Ana

Ürün serisi	Harmony GTO
Ürün ya da bileşen tipi	Gelişmiş dokunmatik panel
Ekran rengi	65536 renk
Ekran boyutu	12,1 inç
Besleme	Harici kaynak
İşletim sistemi	Harmony
Pil tipi	Lityum pil için dahili RAM, otonomi: 100 gün, sarj süresi = 5 d, pil ömrü = 10 yr
Tedarik edilen ekipman	1 koruyucu kapak

Tamamlayıcı

Terminal tipi	Dokunmatik ekran
Ekran tipi	Arkadan aydınlatmalı renkli TFT LCD
Ekran çözünürlüğü	800 x 600 pixels SVGA
Dokunmatik bölge	1024 x 1024
Dokunmatik panel	Dirençli film, 1000000 cycles
Arka aydınlatma ömrü	50000 saat beyaz -de 25 °C
Parlaklık	16 seviye - kontrol dokunmatik panelle 16 seviye - kontrol yazılımla
Karakter yazı tipi	Japonca (ANK, Kanji) ASCII (Avrupa karakterleri) Tayvanca (geleneksel Çince) Çince (basitleştirilmiş Çince) Korece
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Besleme gerilimi limitleri	19,2...28,8 V
Kalkış akımı	30 A
W cinsinden güç tüketimi	12 W harici cihazlara güç sağlanmazken 7 W arka aydınlatma KAPALIYKEN 8 W arka aydınlatma karartılmışken 17 W
Yerel sinyalleme	Durum LED'i yeşil, sabit için çevrimdışı Durum LED'i yeşil, sabit için çalışıyor Durum LED'i turuncu, yanıp sönen için yazılım başlatılıyor Durum LED'i kırmızı, sabit için güç besleme (ON) Durum LED'i renksiz, sönen için güç besleme (OFF) COM2 LED sarı, sabit için veri aktarıyor COM2 LED sarı, sönen için veri iletimi yok

SD kartı LED yeşil, sabit için kart takılı
SD kartı LED yeşil, sönen için kart takılı değil ya da erişilemiyor

Yazılım ürünü	Vijeo Designer yapılandırma yazılımı >= V6.1
Bellek açıklaması	Flash EPROM, 96 MB
Yedeklenen veri	512 kB dahili RAM (SRAM)
Veri depolama ekipmanı	SD kart, <= 32 GB SDHC kart, <= 32 GB
Karşıdan yüklenebilir protokoller	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec üçüncü taraf protokoller Omron Sysmac üçüncü taraf protokoller Rockwell Automation Allen-Bradley üçüncü taraf protokoller Siemens Simatic üçüncü taraf protokoller Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Entegre bağlantı tipi	COM1 seri bağlantı SUB-D 9, arayüz: RS232C, aktarım hızı: 2400...115200 bps COM2 seri bağlantı RJ45, arayüz: RS485, aktarım hızı: 2400...115200 bps COM2 seri bağlantı RJ45, arayüz: RS485, aktarım hızı: 187,5 kbps ile uyumludur Siemens MPI Ethernet RJ45, arayüz: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, arayüz: IEEE 802.3 USB 2.0 tip A USB 2.0 tip mini B
Ürün montajı	Sıva altı montaj
Sabitlenme modu	8 somunla 4 L braketle
Ön malzeme	Paslanmaz çelik 304
Muhafaza malzemesi	PPT
Soğutmanın tipi	Doğal konveksiyon
Genişlik	359 mm
Yükseklik	285 mm
Derinlik	56 mm
Ürün ağırlığı	3 kg

Ortam

Standartlar	IEC 61000-6-2 UL 508 EN 61131-2
Ürün sertifikaları	CE C-Tick cULus KCC
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...55 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C
Bağıl nem	10...90 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	< 2000 m
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529 (arka panel) IP66K 'e uygunIEC 60529 (ön panel) IP66K 'e uygunDIN 40050-9 (ön panel)
NEMA koruma derecesi	NEMA 4X ön panel (iç mekan kullanımı)
Darbe dayanımı	147 m/s ² X, Y ve Z yönlerinde 3 takoz 'e uygunEN/IEC 61131-2
Titreşim direnci	3,5 mm[Alan](f =[Alan]5...9 Hz) - 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) - 'e uygunEN/IEC 61131-2 1 gn[Alan](f =[Alan]9...150 Hz) - 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) - 'e uygunEN/IEC 61131-2
Elektrostatik deşarja direnç	6 kV kontak deşarjı 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	5,008 kg
Paket 1 Yükseklik	20,5 cm
Paket 1 genişliği	42,5 cm
Paket 1 Uzunluk	53,5 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------