

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Dokunmatik Operatör Paneli 640 x 480 piksel VGA- 7,5" - TFT - 96 MB

HMIGTO4310

Ana

| | |
|-------------------------|---|
| Ürün serisi | Harmony GTO |
| Ürün ya da bileşen tipi | Gelişmiş dokunmatik panel |
| Ekran rengi | 65536 renk |
| Ekran boyutu | 7,5 inç |
| Besleme | Harici kaynak |
| İşletim sistemi | Harmony |
| Pil tipi | Lityum pil için dahili RAM, otonomi: 100 gün, sarj süresi = 5 d, pil ömrü = 10 yr |

Tamamlayıcı

| | |
|-------------------------------|---|
| Terminal tipi | Dokunmatik ekran |
| Ekran tipi | Arkadan aydınlatmalı renkli TFT LCD |
| Ekran çözünürlüğü | 640 x 480 pixels VGA |
| Dokunmatik bölge | 1024 x 1024 |
| Dokunmatik panel | Dirençli film, 1000000 cycles |
| Arka aydınlatma ömrü | 50000 saat beyaz -de 25 °C |
| Parlaklık | 16 seviye - kontrol dokunmatik panelle 16 seviye - kontrol yazılımla |
| Karakter yazı tipi | Korece Tayvanca (geleneksel Çince) Japonca (ANK, Kanji) ASCII Çince (basitleştirilmiş Çince) |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilimi limitleri | 19,2...28,8 V |
| Kalkış akımı | 30 A |
| W cinsinden güç tüketimi | 8 W harici cihazlara güç sağlanmazken 5 W arka aydınlatma KAPALIYKEN 5,5 W arka aydınlatma karartılmışken 12 W |
| Yerel sinyalleme | Durum LED'i yeşil, sabit için çevrimdışı Durum LED'i yeşil, sabit için çalışıyor Durum LED'i turuncu, yanıp sönen için yazılım başlatılıyor Durum LED'i kırmızı, sabit için güç besleme (ON) Durum LED'i renksiz, sönen için güç besleme (OFF) COM2 LED sarı, sabit için veri aktarılıyor COM2 LED sarı, sönen için veri iletimi yok SD kartı LED yeşil, sabit için kart takılı SD kartı LED yeşil, sönen için kart takılı değil ya da erişilemiyor |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Yazılım ürünü | Vijeo Designer yapılandırma yazılımı >= V6.1 |
| Bellek açıklaması | Flash EPROM, 96 MB |
| Yedeklenen veri | 512 kB dahili RAM (SRAM) |
| Veri depolama ekipmanı | SD kart, <= 32 GB SDHC kart, <= 32 GB |
| Karşıdan yüklenebilir protokoller | Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec üçüncü taraf protokoller Omron Sysmac üçüncü taraf protokoller Rockwell Automation Allen-Bradley üçüncü taraf protokoller Siemens Simatic üçüncü taraf protokoller Schneider Electric Modicon Modbus TCP |
| Entegre bağlantı tipi | COM1 seri bağlantı SUB-D 9, arayüz: RS232C, aktarım hızı: 2400...115200 bps COM2 seri bağlantı RJ45, arayüz: RS485, aktarım hızı: 2400...115200 bps COM2 seri bağlantı RJ45, arayüz: RS485, aktarım hızı: 187,5 kbps ile uyumludur Siemens MPI Ethernet RJ45, arayüz: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, arayüz: IEEE 802.3 USB 2.0 tip A USB 2.0 tip mini B |
| Ürün montajı | Sıva altı montaj |
| Sabitlenme modu | 4 vida kelepçesiyle |
| Ön malzeme | PPT |
| Muhafaza malzemesi | PPT |
| Soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon |
| Genişlik | 218 mm |
| Yükseklik | 173 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,2 kg |

Ortam

| | |
|------------------------------------|--|
| Standartlar | EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508 |
| Ürün sertifikaları | CE cULus KCC C-Tick |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0...55 °C |
| Depolama için ortam hava sıcaklığı | -20...60 °C |
| Bağıl nem | 10...90 % yoğuşmasız |
| Çalışma yüksekliği | < 2000 m |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygun IEC 60529 (arka panel) IP65 'e uygun IEC 60529 (ön panel) |
| NEMA koruma derecesi | NEMA 4X ön panel (iç mekan kullanımı) |
| Darbe dayanımı | 147 m/s ² X, Y ve Z yönlerinde 3 takoz 'e uygun EN/IEC 61131-2 |
| Titreşim direnci | 3,5 mm[Alan](f=[Alan]5...9 Hz) - 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) - 'e uygun EN/IEC 61131-2 1 gn[Alan](f=[Alan]9...150 Hz) - 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) - 'e uygun EN/IEC 61131-2 |
| Elektrostatik deşarj direnci | 6 kV kontak deşarjı 'e uygun IEC 61000-4-2 seviye 3 |

Paketleme üniteleri

| | |
|------------------------|-----|
| Birim paket türü 1 | PCE |
| Paketteki birim sayısı | 1 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Paket ağırlığı (Lbs) | 1,704 kg |
| Paket 1 Yükseklik | 14,5 cm |
| Paket 1 genişliği | 26,4 cm |
| Paket 1 Uzunluk | 30,5 cm |
| Birim paket türü 2 | P12 |
| Paketteki birim sayısı 2 | 36 |
| Paket 2 Ağırlığı | 73,34 kg |
| Paket 2 Yükseklik | 75 cm |
| Paket 2 genişliği | 80 cm |
| Paket 2 Uzunluk | 120 cm |

Sürdürülebilirlik Teklifi

| | |
|------------------------------|---|
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü |
| REACH Düzenlemesi | REACH Bildirisi |
| REACH, SVHC içermez | Evet |
| EU RoHS Direktifi | Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi |
| Cıva içermez | Evet |
| RoHS muafiyet bilgileri | Evet |
| Çin RoHS Düzenlemesi | Çin RoHS beyanı |
| WEEE | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|