

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony ST6 4" Operatör Panel, 1 COM, 2 USB, 1 Ethernet portu

HMIST6200

Ana

Ürün serisi	Harmony ST6
Ürün ya da bileşen tipi	Dokunmatik panel ekranı
Yazılım gösterimi	EcoStruxure Operator Terminal Expert
İşlemci adı	ARM Cortex-A8

Tamamlayıcı

Ekran boyutu	4 inch
Ekran tipi	Renkli TFT LCD
Ekran rengi	16 milyon renk
Ekran çözünürlüğü	480 x 272 pixels
Dokunmatik panel	Tekli dokunmatik analog dirençli
Arka aydınlatma ömrü	50000 saatile beyaz
Parlaklık	16 seviye
Karakter yazı tipi	ASCII ASCII (Avrupa karakterleri) Çince (basitleştirilmiş Çince) Japonca (ANK, Kanji) Katakana Korece Tayvanca (geleneksel Çince)
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC (+/- %20)
Kalkış akımı	30 A
Yerel sinyalleme	Durum LED'i yeşil, sabit için çevrimdışı Durum LED'i yeşil, sabit için çalışıyor Durum LED'i yeşil, yanıp sönen için çalışıyor Durum LED'i yeşil, sönen için beklemede Durum LED'i turuncu, yanıp sönen için yazılım başlatılıyor Durum LED'i kırmızı, sabit için güç besleme (ON) Durum LED'i kırmızı, yanıp sönen için çalışıyor Durum LED'i kırmızı, off için güç besleme (OFF)
Güç tüketimi	6,9 W
Sayfaların sayısı	200 uygulama sayfası
İşlemci frekansı	800 MHz
Port Ethernet	10/100BASE
Bellek açıklaması	Device memory 512 MB User data memory 128 MB Yedek bellek 512 kB

Entegre bağlantı tipi	1 COM1 seri bağlantı - 1 SUB-D 9 pimli dişi - RS232C/RS485 (hiz: 2400...115200 bps)alt COM1 seri bağlantı (hiz: 2400...187500 bps)back 1 USB 2.0 tip Aback 1 USB 2.0 type micro Balt 1 Ethernet - dişi RJ45 - RS485
Besleme	Harici besleme
Gerçek zamanlı saat	Dahili 0...50 °C Dahili 10...90 % RH
Karşıdan yüklenebilir protokoller	Modbus Uni-TE Üçüncü taraf protokoller
Ürün markası	Schneider Electric Modicon Mitsubishi Melsec Omron Sysmac Rockwell Automation Allen-Bradley Siemens Simatic
Sabitlenme modu	2 vidayla, montaj yeri 1,6...5 mm ince panel 'e uygunUL 61010-2-201 2 vidayla 'e uygunEN 61131-2 2 vidayla 'e uygunIEC 61000-6-2
Muhafaza malzemesi	PC
Ön malzeme	Aluminium
İşaretleme	CE
Kesim boyutları	118.5 x 92.5 mm panel cut dimension
Yükseklik	108,5 mm
Genişlik	134,5 mm
Derinlik	43 mm
Ürün ağırlığı	0,4 kg

Ortam

Mikro kırılmalara bağışıklık	2 ms
Standartlar	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Ürün sertifikaları	CSA CE
Direktifler	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Depolama ortam koşulları	-20...60 °C
Bağıl nem	10...90 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	2000 m
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 61131-2 (arka panel) IP65 'e uygunIEC 61131-2 (ön panel)
NEMA koruma derecesi	NEMA 4 ön panel (iç mekan kullanımı) NEMA 13 front panel (in enclosure)
Darbe dayanımı	147 m/s ² için 11 ms (10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk)) 'e uygunEN/IEC 61131-2
Titreşim direnci	+/- 3,5 mm[Alan](f =[Alan]5...9 Hz) 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) 'e uygunEN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² [Alan](f =[Alan]9...150 Hz)
Elektromanyetik uyumluluk	Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 2 kV (güç portları) 'e uygunIEC 61000-4-4 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi - test seviyesi: 1 kV (sinyal portları) Elektrostatik deşarj bağışıklık testi - test seviyesi: 6 kV (kontakt deşarjı) 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 seviye 3 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi - test seviyesi: 8 kV (hava deşarjı)

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	447 g
Paket 1 Yükseklik	8 cm
Paket 1 genişliği	13,6 cm
Paket 1 Uzunluk	18,4 cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	12
Paket 2 Ağırlığı	5,99 kg
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------