

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



10.1 inç geniş ekran, Evrensel model, 2 seri port, 1 Ethernet port, dahili RTC

HMIGXU5512

Ana

Ürün serisi	Harmony Easy GXU
Ürün ya da bileşen tipi	Gelişmiş dokunmatik panel
Ekran tipi	LCD dokunmatik ekran
Ekran rengi	65536 renk
Ekran çözünürlüğü	800 x 480 piksel WVGA
Ekran boyutu	10.1 inch

Tamamlayıcı

Arka aydınlatma ömrü	20000 saat
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Yazılım ürünü	Vijeo Designer Basic yapılandırma yazılımı
Bellek açıklaması	Dahili, 48 MB için uygulama Dahili DDR, 128 MB Dahili, 128 kB için yedek
Entegre bağlantı tipi	USB tip mini B COM1 seri bağlantı: 9 yönlü erkek SUB-D konektör, RS232C protokol COM2 seri bağlantı: 9 yönlü erkek SUB-D konektör, RS422/RS485 protokol USB tip A Ethernet10/100BASE-TX
Kesim boyutları	255 x 185 mm

Ortam

Kalite etiketleri	CE
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C
IP koruma derecesi	IP65 (ön panel)

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	1,5 kg
Paket 1 Yükseklik	94 mm

Paket 1 genişliđi	239 mm
Paket 1 Uzunluk	324 mm
Birim paket türü 2	S04
Paketteki birim sayısı 2	7
Paket 2 Ađırlığı	11398 g
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliđi	40 cm
Paket 2 Uzunluk	60 cm
Birim paket türü 3	P12
Paketteki birim sayısı 3	84
Paket 3 Ađırlığı	145776 g
Paket 3 Yükseklik	950 mm
Paket 3 genişliđi	800 mm
Paket 3 Uzunluk	1200 mm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında deđil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geliştirme İmkanı	Dijital modüllerle geliştirilebilir 

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------