

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



7 inç geniş ekran, Evrensel model, 2 seri port, 1 Ethernet portu, dahili RTC

HMIGXU3512

## Ana

Ürün serisi	Harmony Easy GXU
Ürün ya da bileşen tipi	Gelişmiş dokunmatik panel
Ekran tipi	LCD dokunmatik ekran
Ekran rengi	65536 renk
Ekran çözünürlüğü	800 x 480 piksel WVGA
Ekran boyutu	7 inç

## Tamamlayıcı

Arka aydınlatma ömrü	20000 saat
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Yazılım ürünü	Vijeo Designer Basic yapılandırma yazılımı
Bellek açıklaması	Dahili, 48 MB için uygulama Dahili DDR, 128 MB Dahili, 128 kB için yedek
Entegre bağlantı tipi	USB tip mini B COM1 seri bağlantı: 9 yönlü erkek SUB-D konektör, RS232C protokol COM2 seri bağlantı: 9 yönlü erkek SUB-D konektör, RS422/RS485 protokol USB tip A Ethernet10/100BASE-TX
Kesim boyutları	190 x 135 mm

## Ortam


Kalite etiketleri	CE
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C
IP koruma derecesi	IP65 (ön panel)

## Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	910 g
Paket 1 Yükseklik	91,63 mm

Paket 1 genişliđi	180,24 mm
Paket 1 Uzunluk	255,44 mm
Birim paket türü 2	S04
Paketteki birim sayısı 2	12
Paket 2 Ađırlığı	11747 g
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliđi	40 cm
Paket 2 Uzunluk	60 cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında deđil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
Geliştirme İmkanı	<a href="#">Dijital modüllerle geliştirilebilir</a> 

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------