

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



servo sürücü - Lexium 32-monofaze besleme gerilimi 115/230V - 0,8/1,6kW

LXM32SD30M2

Ana

Ürün serisi	Lexium 32
Ürün ya da bileşen tipi	Hareket servo sürücü
Ürün grubu	LXM32S
Sürücü biçimi	Kitap
Fazların ağ sayısı	Monofaze
[Us] nominal besleme gerilimi	100...120 V - 15...10 % 200...240 V - 15...10 %
Besleme gerilimi limitleri	170...264 V 85...132 V
Besleme frekansı	50/60 Hz - 5...5 %
Şebeke frekansı	47,5...63 Hz
EMC filtresi	Entegre
Sürekli çıkış akımı	10 A -de 8 kHz
Çıkış akımı 3s tepe	15 A -de 115 V için 5 s
Maximum continuous power	800 W -de 115 V
Nominal güç	0,8 kW -de 115 V 8 kHz 1,6 kW -de 230 V
Hat akımı	9,9 A, THDI 72 % -de 115 V, harici hat bobini ile 'in2 mH 14,1 A, THDI 86 % -de 230 V, harici hat bobini ile 'in2 mH 12,9 A, THDI 135 % -de 115 V, hat bobini olmadan

Tamamlayıcı

Anahtarlama frekansı	8 kHz
Aşırı gerilim kategorisi	III
Maximum leakage current	30 mA
Çıkış gerilimi	<= güç besleme gerilimi
Elektrik yalıtımı	Güç ve kontrol arasında
Kablonun tipi	Tek damar IEC kablosu 50 °C) bakır 90 °C XLPE/EPR
Elektrikli bağlantı	Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 3 mm ² , AWG 12 (CN8)
Sıkma torku	CN8: 0,5 N.m
Dijital giriş sayısı	2 yakalama ayırık giriş(ler)
Dijital giriş tipi	Yakalama (CAP terminaller)

Örnekleme süresi	0,25 ms
Dijital giriş gerilimi	24 V DC için yakalama
Dijital giriş lojjiği	Pozitif (STO_A grubu, STO_B grubu) 0 Durumunda: < 5 V 1 Durumunda: > 15 V 'e uygunEN/IEC 61131-2 tip 1
Yanıt süresi	<= 5 ms STO_A grubu, STO_B grubu
Dijital çıkış sayısı	3
Dijital çıkış tipi	Lojik çıkışlar (DO)24 V DC
Dijital çıkış gerilimi	<= 30 V DC
Dijital çıkış lojjiği	Pozitif veya negatif (DO) 'e uygunEN/IEC 61131-2
Kontakt sıçrama süresi	<= 1 ms için STO_A grubu, STO_B grubu
Frenleme akımı	50 mA
Çıkışta yanıt süresi	250 µs (DO) için gizli çıkışlar
Güvenlik fonksiyonu	STO (güvenli tork kapatma), entegre
Güvenlik seviyesi	SIL 3 'e uygunEN/IEC 61508
Haberleşme arayüzü	Modbus, entegre SERCOS III, entegre
Konnektörün tipi	RJ45 (CN7 etiketli) için Modbus
Commissioning port	2 telli RS485 çoklu priz için Modbus
İletim hızı	9600, 19200, 38400 bps veriyolu uzunluğu için 40 m için Modbus
Adreslerin sayısı	1...247 için Modbus
Durum LED'i	Servo sürücü gerilimi: 1 LED (kırmızı)
Sinyalleme fonksiyonu	Hataların ekranı 7 segment
İşaretleme	CE
Çalışma konumu	Dikey +/- 10 derece
Ürün uyumluluğu	Servo motor BMH (70 mm, 2 motor yigini)
Genişlik	68 mm
Yükseklik	270 mm
Derinlik	237 mm
Ürün ağırlığı	2,1 kg

Ortam

Elektromanyetik uyumluluk	İletimli EMC 'e uygunEN 55011 sınıf A grup 1
Standartlar	EN/IEC 61800-3
Ürün sertifikaları	CSA
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunEN/IEC 60529
Titreşim direnci	1 gn (f= 13...150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60028-2-27
Kirlenme derecesi	2 'e uygunEN/IEC 61800-5-1
Çevresel özellik	Sınıf 3C1 'e uygunIEC 60721-3-3
Bağıl nem	Sınıf 3K3 (% 5 - 85) yoğuşmasız 'e uygunIEC 60721-3-3
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C 'e uygunUL
Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Soğutmanın tipi	Entegre fan

Çalışma yüksekliği <= 1000 m olmadan

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	2,613 kg
Paket 1 Yükseklik	10,6 cm
Paket 1 genişliği	27,5 cm
Paket 1 Uzunluk	33 cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	2
Paket 2 Ağırlığı	6,16 kg
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm
Birim paket türü 3	P06
Paketteki birim sayısı 3	16
Paket 3 Ağırlığı	56,012 kg
Paket 3 Yükseklik	80 cm
Paket 3 genişliği	80 cm
Paket 3 Uzunluk	60 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------